

Datenblatt Steel-Line

Technische Informationen Steel-Line

(Metallheizung rahmenlos)

- Betriebsspannung: 230 V AC ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme:
190–1060 Watt (modellabhängig)
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IPX4
- Oberfläche:
Metall, pulverbeschichtet weiß matt (RAL 9016)
- Oberflächentemperatur:
ca. 100° - 110°C (modellabhängig)



Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der harmonisierten Produktnormen EN 60335-1 und EN 60335-2-30 und sind mit dem CE-Konformitätszeichen gekennzeichnet.

Produktübersicht

Größe	Typ MHE			Wand-/Deckenmontage Gewicht (ca.)	Rasterdeckenheizung** Gewicht (ca.)
	Metall, pulverbeschichtet in RAL 9016	Leistung ca. Watt/ 230 V	Beheizbare Raumgröße m ² (ca.)*		
600 x 600 mm	MHER-60	350	6 – 7	—	6 kg
625 x 625 mm	MHER-62	350	6 – 7	—	6 kg
570 x 300 mm	MHE-63	190	2 – 3	5 kg	—
570 x 570 mm	MHE-66	360	6 – 7	8 kg	—
1100 x 400 mm	MHE-114	440	8 – 9	10 kg	—
870 x 570 mm	MHE-96	520	11 – 12	12 kg	—
1600 x 400 mm	MHE-164	670	13 – 15	15 kg	—
1170 x 570 mm	MHE-126	705	16 – 18	15 kg	—
1370 x 570 mm	MHE-146	840	19 – 21	17 kg	—
1700 x 570 mm	MHE-176	1060	24 – 26	20 kg	—



* Die angegebenen beheizbaren Raumgrößen dienen der Orientierung bei einem Gebäude mit moderner Wärmedämmung. Je nach Isolation und Substanz des Wohnraums können Abweichungen auftreten.

** Abmessungen speziell für Standard-Rasterdecken. Aufgrund der Oberflächentemperatur von ca. 110° C ist die Montage ausschließlich an der Decke erlaubt.

