

ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 40511

**Kurzbeschreibung:** Schaltereinbauthermostat mit Touchpad & Programm, weiß, 5-35 °C, 16 A

**Langbeschreibung:** Der eTOUCH eco ist die neueste Generation von Schaltereinbauthermostaten, das sich durch die energieeinsparende Funktion, besondere Bedienerfreundlichkeit und ein formvollendetes Design auszeichnet. Der Regler verfügt über ein großes Farbdisplay und 3 Programme (Wohnung, Büro und Timer). Er ist umschaltbar als Leistungsregulierung, Fußboden-, Raum- oder Kombithermostat, hat eine Temperatursturzerkennung und ist Ökodesign-Richtlinien konform. Farbe: Hochglanz weiß, Temperaturbereich: 5-35 °C, Schalthysterese: 0,3 °C, Fühlerleitungslänge: 3 m (max. 50 m), Schaltstrom: 16 A, Gangreserve 36 h, Montage: auf UP-Schaltdose, Schutzart: IP 21, Prüfzeichen: SEMKO, CE konform.

**Hersteller:** ETHERMA

**Herstellertypbezeichnung:** eTOUCH-eco

**EAN/GTIN:** 9120061393444

**Bestelleinheit:** Stück

**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Raumthermostat

Merkmal	Wert	Einheit
Ausführung	An/Aus	
Art der Spannungsversorgung	230 V AC	
Anschluss	Zweidraht	
Mit Empfänger	false	
Messbereich unterer Wert	5	°C
Messbereich oberer Wert	35	°C
Sensor extern	true	
Thermische Rückkopplung	Serie	
Regelcharakteristik	P	
Heizen	true	
Anzahl der Ausgänge Heizung	1	
Kühlen	false	
Differenzwert	0.3 0.3	K
Differenz verstellbar	true	
Temperatur ablesbar	true	
Mit Geräuschniveauanzeige	false	
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssensor	
Montageart	Unterputz	
Mit Display	true	
Bedienung	Taste	
Mit Trinkwasserschaltung	false	
Typ Kontakt	Öffner	
Max. Spannung der Kontakte	230	V
Max. Kontaktbelastung	16	A
Schutzart (IP)	IP21	
Schutzart (NEMA)	sonstige	
Explosionssgeschützt	false	



Farbe	hellweiß	
Höhe	55	mm
Breite	55	mm
Tiefe	15	mm
Klasse des Temperaturreglers	II	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	3	W